

9

pvc

Fitt B-active flexibele drukslang

Fitt B-active Rigid drukbuis

Fitt Idroflex flexibele PVC drukslang

PVC leidingen, hulpstukken en appendagematerialen

PVC lijm, reiniger en kit

FlowVis mechanische flowmeters

Aqua Easy flowmeter batterij gevoed

Pvc dimensionering leidingwerk

Bij het construeren van het zwembad is het kiezen van de juiste leidingdiameters een zeer belangrijk aspect. Zowel voor de watercirculatie bij skimmerbaden of overloopbaden, als voor ander leidingwerk van bijvoorbeeld waterattracties is het van belang dat de juiste dimensionering wordt gekozen om de gewenste capaciteiten te kunnen behalen. Rekening houdend met drukverlies die Pvc drukbuis en Pvc drukslang hebben. Ook leiden andere weerstanden zoals bochten/vernauwingen tot drukverlies.

Vuistregel voor drukverlies Pvc drukbuis ;
gebaseerd op schoon water met een temperatuur van 20°C en bij nieuwe Pvc materialen.

Bij een flow van 25m³/h: DN50 (63mm) Pvc drukbuis: drukverlies = 18 (mwk) per 100 meter
Bij een flow van 25m³/h: DN65 (75mm) Pvc drukbuis: drukverlies = 5 (mwk) per 100 meter

- Bij de **persleidingen** (na de pomp) dient de snelheid tussen 1,5 en 2 meter/seconde te zijn.
- Bij de **zuigleidingen** (voor de pomp) dient de snelheid tussen 1,0 en 1,2 meter/seconde te zijn.
- Bij **overloopgoten** is de snelheid 0,5 meter/seconde, dit is de snelheid van het water in vrije val.

In de tabellen hiernaast wordt het veilige bereik voor de persleidingen en zuigleidingen aangegeven. Dit betekent dat bij een buis van 50mm (DN40) en uitgaande van een gewenste snelheid van 1,5-2,0 meter/seconde, er tussen 9 en 12 m³/h door de leiding kan.



- M = Uitwendige maat (Male)
F = Inwendige maat (Female)
G = Gasdraad (Gasket)
S = Lijmaansluiting (Socket)

Maatvoeringen DN-Pvc

Inwendig NW/DN	Maat in mm (lijm F)
32	40
40	50
50	63
65	75
80	90
100	110
125	140
150	160
200	225



Gebruik de Pomaz hulp-lineaal voor het bepalen van de juiste leidingdiameters of voor het bepalen van de snelheid bij een bestaand zwembad.

Rekenvoorbeelden

Het toepassen van een jetstream met een capaciteit van 60m³/h.

In dat geval dient de persleidingdiameter 125mm (DN110) te zijn omdat bij een gewenste snelheid van 1,5-2,0 meter/seconde de capaciteit dan tussen 56 en 75m³/h is.

Indien het product kleinere aansluitingen heeft dient er een verloop te worden gemaakt naar de juiste leidingdiameter. Er is dan sprake van een plaatselijke vernauwing die dan tot slechts een klein beetje drukverlies leidt.

Bij een overloopzwembad gaan we uit van standaard 1m³ per lopende meter als overloopcapaciteit. Er zijn echter ook andere factoren die bij piekmomenten meespelen. Dit zijn waterattracties en het aantal mensen die in het zwembad springen. Om deze piekmomenten op te kunnen vangen wordt vaak gerekend met 2m³ per lopende meter.

Rekenvoorbeeld

Bij een zwembad van 5 x 10 meter dient gerekend te worden met 60m³ (30 x 2). Dat betekent dat de leidingdiameter van de ringleiding DN200 dient te zijn om het water op piekmomenten te kunnen afvoeren.



Capaciteitstabel Pvc buis

(ø in mm)	ø20	ø 25	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75	ø 90	ø 110	ø 125	ø 140	ø 160	ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 310
V=m/sec																	
0,5	0,4	0,7	1,2	2,0	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0	31,0	43,0	57,0	68,0	84,0	135,0
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0	38,0	51,6	67,8	81,6	100,8	162,0
0,7	0,6	1,0	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0	44,0	60,2	79,1	95,2	117,6	189,0
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0	50,0	68,8	90,4	108,8	134,4	216,0
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0	57,0	77,4	101,7	122,4	151,2	243,0
1,0	0,85	1,4	2,3	3,9	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0	63,0	86,0	113,0	136,0	168,0	270,0
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0	69,0	94,6	124,3	149,6	184,8	297,0
1,2	1,0	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0	76,0	103,2	135,6	163,2	201,6	324,0
1,3	1,1	1,8	3,0	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0	82,0	111,8	146,9	176,8	218,4	351,0
1,4	1,2	2,0	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0	88,0	120,4	158,2	190,4	235,2	378,0
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0	94,0	129,0	169,0	204,0	252,0	405,0
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0	101,0	137,6	180,8	217,6	268,8	432,0
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0	107,0	146,2	192,1	231,2	285,6	459,0
1,8	1,6	2,5	4,1	7,0	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0	113,0	154,8	203,4	244,8	302,4	486,0
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0	120,0	163,4	214,7	258,4	319,2	513,0
2,0	1,7	2,8	4,6	7,7	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0	126,0	172,0	226,0	272,0	336,0	540,0
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0	132,0	180,6	237,3	285,6	352,8	567,0
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0	139,0	189,2	248,6	299,2	369,6	594,0
2,3	2,0	3,2	5,3	9,0	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0	145,0	197,8	259,9	312,8	386,4	621,0
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0	151,0	206,6	271,2	326,4	403,2	648,0
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0	157,0	215,0	283,0	340,0	420,0	675,0
2,6	2,3	3,6	6,0	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0	164,0	223,6	293,8	353,6	436,8	702,0
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0	170,0	232,2	305,1	367,2	453,6	729,0
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0	176,0	240,8	316,4	380,8	470,4	756,0
2,9	2,5	4,0	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0	182,0	249,4	327,7	394,4	487,2	783,0
3,0	2,5	4,1	6,9	11,6	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0	189,0	258,0	339,0	406,0	504,0	810,0


Capaciteitstabel Pvc slang

(ø in mm)	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
V=m/sec					
0,5	0,99	1,63	2,45	4,27	6,01
0,6	1,14	1,96	3,04	5,13	7,21
0,7	1,33	2,28	3,55	5,98	8,42
0,8	1,52	2,61	4,06	6,84	9,62
0,9	1,71	2,94	4,57	7,69	10,82
1,0	1,91	3,26	5,08	8,55	12,03
1,1	2,10	3,59	5,59	9,40	13,23
1,2	2,29	3,92	6,09	10,26	14,43
1,3	2,48	4,24	6,60	11,11	15,63
1,4	2,67	4,57	7,11	11,97	16,84
1,5	2,86	4,90	7,62	12,82	18,04
1,6	3,05	5,22	8,13	13,68	19,24
1,7	3,24	5,55	8,64	14,53	20,45
1,8	3,43	5,88	9,14	15,39	21,65
1,9	3,62	6,20	9,65	16,24	22,85
2,0	3,82	6,53	10,16	17,10	24,06
2,1	4,01	6,86	10,67	17,95	25,26
2,2	4,20	7,18	11,18	18,81	26,46
2,3	4,39	7,51	11,69	19,66	27,66
2,4	4,58	7,84	12,19	20,52	28,87
2,5	4,77	8,17	12,70	21,37	30,07
2,6	4,96	8,49	13,21	22,23	31,27
2,7	5,15	8,82	13,72	23,08	32,48
2,8	5,34	9,15	14,23	23,94	33,68
2,9	5,53	9,47	14,74	24,79	34,88
3,0	5,73	9,80	15,24	25,65	36,09

Overloop (vrije val) = 0,5 m/sec

Zuigbereik = 1,0- 1,2 m/sec

Persbereik = 1,5 - 2,0 m/sec



A 0902051

Fitt B-Active flexibele PVC drukslang

- De nieuwe norm voor flexibele drukslang, gepatenteerd en uniek in bestendigheid. Ideaal voor inbouwzwembaden en spa's.
- Vergemakkelijkt de installatie en garandeert een lange levensduur.
- De kwalitatieve samenstelling van grondstoffen garandeert een betere mechanische en chemische bestendigheid tov conventionele PVC drukslang.
- Zéér flexibel en door de D-vorm versterkingsspiraal (D-shape patent) bestendig tegen breuk (tot 34kN/m²).
- Spiraalvormige bekleding (Special Protection Barrier patent) aan de buitenzijde is een extra versteviging om scheurvorming te voorkomen.
- De innovatieve coating aan de binnenzijde (Chlorine Defence System patent) maakt de slang bestand tegen hogere chloor- en zuurwaarden.
- Temperatuurbestendigheid : -10°C tot 60°C.
- 10 jaar fabrieksgarantie.

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0902051	Drukslang Fitt B-Active ø 50mm, 6 bar / op rol 25 meter	afname per rol 25 meter à 7,72	193,00
A 0902064	Drukslang Fitt B-Active ø 63mm, 4 bar / op rol 25 meter	afname per rol 25 meter à 9,64	241,00



A 0901200

Fitt B-active Rigid PVC drukbuis

- Gepatenteerd en uniek in bestendigheid, voor een veilige installatie.
- Voorzien van speciale 3-laags constructie die de schokbestendigheid garandeert, in overeenstemming met de EN 150 1452 norm.
- Bestand tegen extreme schokken, past zich aan aan eventuele bewegingen in de bodem.
- Temperatuurbestendigheid : -5°C tot 45°C.
- 10 jaar fabrieksgarantie.

Per lengte van 4 meter geldt de volgende transporttoeslag;

		per meter	1,05
- buisdiameter ø 50 en ø 63mm			
A 0901200	Drukbus Fitt B-Active ø 50mm, PN10 - 10 bar	afname per lengte 4 meter à 3,34	13,35
A 0901201	Drukbus Fitt B-Active ø 63mm, PN10 - 10 bar	afname per lengte 4 meter à 4,71	18,85



A 0902052

Fitt Idroflex flexibele PVC drukslang

- Uitwendig gekalibreerd voor een perfecte hechting met standaard PVC hulpstukken.
- Flexibele spiraalslang van in- en uitwendig glad wit PVC.
- Voldoet aan de UNI EN ISO 3994 regelgeving en is TÜV gecertificeerd.
- 50mm-PN 5 bar/ 63mm-PN 4bar.
- Temperatuurbestendigheid : -5°C tot 50°C.

A 0902052	Drukslang Fitt Idroflex ø 50mm, kleur wit - 5 bar / op rol 25 meter	afname per rol 25 meter à 4,48	112,00
A 0902065	Drukslang Fitt Idroflex ø 63mm, kleur wit - 4 bar / op rol 25 meter	afname per rol 25 meter à 6,88	172,00
A 0902075	Drukslang PVC ø 75mm, kleur grijs - 5 bar / op rol 25 meter	afname per rol 25 meter à 22,88	572,00



A 0902075

together to ensure the safety of your swimming pool

Even more resistant
to cracking.

**evo
TECH**



FITT B-Active Flex

Even more resistant thanks to the EVO TECH innovation, which further reinforces the Spiral Protection Barrier, protecting it from the mechanical stresses of the installation. The CDS patent eliminates the corrosive action of chlorine.



FITT B-Active Rigid

is shock resistant and adaptable to ground movements by ensuring the swimming pool safety - thanks to the SHOCK WAVE technology (patent pending) - both in construction and in usage.



PVC-A with
a 3-layer structure.



SCAN THE
QR CODE!



* FITT offers a 10-year warranty and a special 10-year insurance coverage for all damages caused to third parties, and includes any costs for excavations, dismantling and assembling of the hose and backfilling.
For further details visit the website: bactive.fitt.com.



fitt b-active flex & rigid

THE GUARANTEE OF MAXIMUM EXCELLENCE.

FITT B-Active hoses and pipes guarantee increased **safety, strength and durability**.

FITT B-Active Flex: **the new EVO TECH technology** makes the hose 6 times more resistant to cracking than other hoses - according to EN ISO 3994 -, and protects it whilst **preserving the high flexibility and narrow bending radius characteristics**.

FITT B-Active Rigid: the innovative rigid pipe is 40 times more shock resistant than the minimum required by the **EN ISO 1452** standard thanks to the **SHOCK WAVE** technology, and is ideal for use even at the lowest temperatures.

FITT B-Active hoses and pipes can be perfectly integrated into any projects, with the convenience of one single supplier providing all the quality that you need.
Working with you for the success of your installations.

BACTIVE.FITT.COM

FITT® and B-Active® are registered trademarks of FITT S.p.A.

FITT.COM



fitt

**Buis KIWA kwaliteit 7,5 - 10 bar, kleur grijs**

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0901205	Ø 50mm - PN10	afname per lengte 5 meter à 3,20	16,00
A 0901206	Ø 63mm - PN10	afname per lengte 5 meter à 4,85	24,25
A 0901207	Ø 75mm - PN7,5	afname per lengte 5 meter à 8,55	42,75
A 0901209	Ø 90mm - PN7,5	afname per lengte 5 meter à 8,50	42,50
A 0901211	Ø 110mm - PN7,5	afname per lengte 5 meter à 18,45	92,25

Per lengte van 5 meter geldt de volgende transporttoeslag;

- buisdiameter Ø 50 en Ø 63mm	per meter	1,05
- buisdiameter Ø 75 t/m Ø 110mm	per meter	1,35

**Verlijmstuk KIWA kwaliteit 7,5 - 10 bar, kleur grijs**

Standaard verlijmd, snel en eenvoudig in te zetten.

A 0901218	Ø 50mm / lengte 60mm	5,30
A 0901219	Ø 63mm / lengte 76mm	5,40

**Aardingsset**

Deze set dient te worden gemonteerd om potentiaalverschillen door statische elektriciteit te voorkomen. Set bestaat uit aardingsset, kabel, aardingsklem en elektrode.

C 0915860	Aardingsset voor leiding Ø 50mm	213,00
C 0915861	Aardingsset voor leiding Ø 63mm	224,00

Koppeling inclusief O-ring PN10 - 10 bar

met deze zwembadkoppeling behoort "tapijn" tot de verleden tijd.



A 0915023	50 F x 1½"	16,50
A 0915024	63 F x 2"	18,15

Koppeling

A 0915012	25 F x ¾"F	7,85
A 0915025	50 F x 1½" M	11,00
A 0915015	50 F x 1½" F	10,80
A 0915026	63 F x 2" M	18,15
A 0915016	63 F x 2" F	23,25



A 0915055	50 F x 1½" M, Pvc / Messing	45,40
A 0915056	63 F x 2" M, Pvc / Messing	65,20

**Koppeling (SF x SF)**

A 0915005	50mm	7,15
A 0915006	63mm	10,60
A 0915007	75mm	35,00
A 0915008	90mm	40,85
A 0915009	110mm	47,35

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

wíjn
pomaz





M = Uitwendige maat (Male)
 F = Inwendige maat (Female)
 G = Gasdraad (Gasket)
 S = Lijmaansluiting (Socket)



Tang voor Pvc koppelingen

Ontwikkeld voor het vast- en losdraaien van Pvc koppelingen, voor leidingdiameter van $\varnothing$ 50 tot 125mm. Een veer opent de bek van de tang waarna de tang snel met één hand om de koppeling te klemmen is. Sterker als een banden- of waterpomptang, geen beschadigingen, geen slijtvaar.

Artikelnummer	Omschrijving	€
N 0989051	Tang voor Pvc koppelingen	55,70

Buisklem

A 0905005	50mm	2,75
A 0905006	63mm	2,75
A 0905107	75mm	2,90
A 0905109	90mm	3,90
A 0905111	110mm	5,10

Knie

A 0915065	90° - 50mmF	1,85
A 0915066	90° - 63mmF	2,70
A 0915067	90° - 75mmF	10,60
A 0915068	90° - 90mmF	13,75
A 0915069	90° - 110mmF	20,60

A 0915135	45° - 50mmF	2,40
A 0915136	45° - 63mmF	3,05
A 0915137	45° - 75mmF	9,70
A 0915138	45° - 90mmF	13,35

Verloopknie

A 0915126	90° - 50/40 x 50 F	3,85
A 0915127	90° - 63/50 x 63 F	8,40
A 0915162	45° - 50/40 x 50 F	5,20
A 0915163	45° - 63/50 x 63 F	7,15

Bocht uit buis 90° (SF x SF)

A 0914205	50mm	6,95
A 0914206	63mm	10,60
A 0914207	75mm	14,10
A 0914209	90mm	26,95
A 0914211	110mm	47,25

Verdeelstuk met aansluitingen

ideaal hulpstuk voor een snelle en eenvoudige montage.

A 0915080	50mm, met 4 x $\varnothing$ 50mmF en 3 x $\varnothing$ 50mmM aansluitingen	27,75
A 0915081	63mm, met 4 x $\varnothing$ 63mmF en 3 x $\varnothing$ 63mmM aansluitingen	48,05

T-stuk 90° (SF x SF x SF)

A 0915185	50mm	1,95
A 0915186	63mm	2,70
A 0915187	75mm	11,70
A 0915188	90mm	17,05
A 0915189	110mm	25,65



**Verloopring (SM x SF)**

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 0915531	50 x 25mm	2,20
A 0915537	63 x 50mm	2,35
A 0915541	75 x 63mm	3,45
A 0915546	90 x 75mm	5,75
A 0915550	110 x 90mm	8,60

Aanboorzadel

A 0911548	50 x 1/2" F + O-ring	5,40
A 0911563	63 x 1/2" F + O-ring	7,60
A 0911575	75 x 1/2" F + O-ring	14,10
A 0911590	90 x 1/2" F + O-ring	15,75
A 0911609	110 x 1/2" F + O-ring	17,70

Sok (SF x SF)

A 0915315	50mm	1,15
A 0915316	63mm	1,95
A 0915317	75mm	6,20
A 0915318	90mm	9,90
A 0915319	110mm	14,10

Puntstuk (SF x GM)

A 0915479	50/63 x 1 1/2"	2,50
A 0915509	50/63 x 2"	2,50
A 0915476	50 x 1 1/2" (ronde kraag)	4,50
A 0914426	110F x 2 1/2" (uit buis)	23,55

Schroefbus (verstevigd)

A 0915445	25 M x 1/2" F	2,45
A 0915440	50 F x 1 1/2" F	9,05
A 0915441	63 F x 2" F	12,55
A 0915442	75 F x 2 1/2" F	27,10

Zichtglas (SF)

A 0941050	50mm	36,55
A 0941063	63mm	43,70
A 0941075	75mm	93,90
A 0941090	90mm	105,00
A 0941110	110mm	128,00

Kogelkraan HDPE zwaar model (SF x SF)

A 0921050	ø 50 - 16 bar	26,10
A 0921063	ø 63 - 16 bar	39,05
A 0921075	ø 75 - 10 bar	127,00
A 0921090	ø 90 - 10 bar	178,00
A 0921110	ø 110 - 10 bar	220,00

Kogelafsluiter 2-weg met servomotor (SF x SF)

C 0931113	ø 50mm - 230 V	550,00
C 0931114	ø 50mm - 12-24 V AC/DC	550,00
C 0931115	ø 63mm - 230 V	570,00
C 0931116	ø 63mm - 12-24 V AC/DC	600,00

(T-)Kogelafsluiter 3-weg Pvc/Teflon met servomotor (SF x SF x SF)

C 0931307	ø 50mm - 230 V	650,00
C 0931308	ø 50mm - 12-24 V AC/DC	645,00
C 0758024	ø 63mm - 230 V	1.035,00
C 0758025	ø 63mm - 12-24 V AC/DC	950,00



Terugslagklep veerbelast (SF x SF)

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 0936050	ø 50mm	37,20
A 0936063	ø 63mm	64,15
A 0936075	ø 75mm	123,00
A 0936090	ø 90mm	222,00



Vlinderklep (SF)

A 0927200	ø 75mm	216,00
A 0927201	ø 90mm	191,00
A 0927202	ø 110mm	212,00



Kraagbus (SF)

A 0915653	75mm	7,15
A 0915654	90mm	8,60
A 0915655	110mm	11,50



Overschuifflens

A 0915669	75mm	9,05
A 0915670	90mm	10,45
A 0915671	110mm	12,35



Gegalvaniseerde bout met moer en 2 revetten

A 0915785	M16 x 140	9,05
A 0915787	M16 x 160	10,75



Platte pakking

A 0915707	75mm	3,55
A 0915708	90mm	3,30
A 0915709	110mm	3,85



Vlinderklep compleet

producten worden los geleverd, zelf samen te stellen.

A 0927200	Vlinderklep kaal ø 75mm		216,00
A 0915653	Kraagbus 75mm (2 stuks nodig)	per stuk	7,15
A 0915669	Overschuifflens 75mm (2 stuks nodig)	per stuk	9,05
A 0915785	Bout M16x140mm met moer en revetten, (4 stuks nodig)	per stuk	9,05
	gegalvaniseerd		
A 0927201	Vlinderklep kaal ø 90mm		191,00
A 0915654	Kraagbus 90mm (2 stuks nodig)	per stuk	8,60
A 0915670	Overschuifflens 90mm (2 stuks nodig)	per stuk	10,45
A 0915785	Bout M16x140mm met moer en revetten, (8 stuks nodig)	per stuk	9,05
	gegalvaniseerd		
A 0927202	Vlinderklep kaal ø 110mm		212,00
A 0915655	Kraagbus 110mm (2 stuks nodig)	per stuk	11,50
A 0915671	Overschuifflens 110mm (2 stuks nodig)	per stuk	12,35



A 0951010



A 0951021



A 0951016



A 0951019



A 0951001



A 0989001



A 0989002



A 0989003



Pvc lijm UNI100

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 0951005	Pvc lijm UNI 100, 0,5 liter	24,30
A 0951010	Pvc lijm UNI 100, 1 liter	41,85

Pvc lijm UNI 100-GT

Ideaal voor toepassing bij grotere diameters, traag werkend.

A 0951021	Pvc lijm UNI 100-GT, 1 liter	58,85
-----------	------------------------------	-------

Pvc lijm WDF-05

Deze lijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van flexibele PVC slang, PVC buis en appendages met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in zwembadinstallaties.

A 0951015	Pvc lijm WDF-05 - blauw, 250ml.	17,90
A 0951016	Pvc lijm WDF-05 - blauw, 500ml.	29,20

ABS lijm B-21

Snelle, vloeibare ABS-lijm. Deze lijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van hard ABS drukbuis en appendages met nauwe passing.

A 0951019	Abs lijm B-21, 0,5 liter	32,90
-----------	--------------------------	-------

Pvc reiniger

A 0951001	Pvc reiniger 1 liter	27,90
-----------	----------------------	-------

Teflon tape en afdichtingsmiddelen

A 0989001	Teflon tape, op rol	1,80
A 0989002	Kolmat Fibre Seal, geïmpregneerde vezelversterkte afdichtingsband Voor metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. 180° nastelbaar, werkt gemakkelijk, schoon en snel.	6,65
A 0989003	Kolmat afdichtingsmiddel, plastic tube 125 gram Voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen.	36,10

Innotec onderwaterkit

Voor afdichting/reparatie van natte delen, ook onder water te gebruiken. De beste kit denkbaar.

E 0757005	Innotec onderwaterkit 290ml. - kleur wit	34,50
E 0757006	Innotec onderwaterkit 290ml. - kleur zwart	34,50
E 0757007	Innotec onderwaterkit 290ml. - kleur grijs	34,50

Innotec Kit is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld montage van zonnecollectoren.

Gietlasmofset

E 0208022	Gietlasmofset ⁽¹⁾ voor waterdichte IP68 verbinding (2 stuks) inclusief 2-componenten hars	65,50
-----------	---	-------

⁽¹⁾ De gietlas dient in een droge ruimte en minimaal 3 meter vanaf de lamp gezet te worden om in aanmerking te komen voor garantie achteraf. Indien een gietlas onder water geplaatst wordt vervalt te allen tijde de garantie.




FlowVis mechanische flowmeters

- De nadruk ligt op 24-uurs filtratie en lagere snelheden. Een moderne zwembad-installatie is niet compleet zonder een flowmeting. Toch wordt de flow vaak niet uitgelezen. Het aantal Hz wel maar dat zegt niets over het aantal m³ wat daadwerkelijk door de leiding gaat.
- FlowVis biedt een revolutionaire gepatenteerde oplossing (NSF50 gecertificeerd) voor accurate, betrouwbare en toegankelijke flowmeting in zwembaden en andere watertoepassingen.
- Géén rekening te houden met een vrije ruimte voor of achter de flowmeter, horizontaal en verticaal (zelfs ondersteboven) te monteren. Flexibele montage!
- Lange levensduur, geen bewegende of slijtage onderdelen.
- De werking is even simpel als doordacht. Zodra de flow over de leiding toeneemt beweegt de klep binnen in de flowmeter zich richting de open positie. De positie van de klep geeft direct de gecalibreerde flow aan op de flowverdeling bovenop de flowmeter, snel en accuraat.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0946250	FlowVis DN40/ø 50mmF met terugslagklep, flowrange 2,4 tot 21m ³ /h, drukverlies maximaal 0,13 bar	199,00
C 0946251	FlowVis DN50/ø 63mmF met terugslagklep, flowrange 2,4 tot 24m ³ /h, drukverlies maximaal 0,14 bar	199,00
C 0946254	FlowVis DN65/ø 75mmM, flowrange 7 tot 43m ³ /h, drukverlies maximaal 0,12 bar	191,40
C 0946252	FlowVis DN80/ø 90mmF, flowrange 16 tot 54m ³ /h, drukverlies maximaal 0,02 bar	565,00
C 0946253	FlowVis DN100/ø 110mmF, flowrange 27 tot 103m ³ /h, drukverlies maximaal 0,015 bar	580,00

Accessoires

C 0946248	Service-kit (pakking, veer en vin) FlowVis, tbv DN40/DN50/DN65	64,10
C 0946249	Service-kit (pakking, veer en vin) FlowVis, tbv DN80/DN100	42,80



Aqua Easy Flowmeter - batterij gevoed

- Deze prijs- en installatievriendelijke flowmeter is geschikt voor leidingen ø 50-315mm.
- Zeer eenvoudig in bedrijf te stellen, enkel de juiste leidingdiameter selecteren en de meter is klaar voor gebruik.
- Beschikt over een LCD weergave van de actuele flow in m³/h of als totalisator in m³. De totalisator meet de totale flow welke door de leiding is gegaan, deze is af te lezen is en indien gewenst te resetten.
- Voor de batterij geldt een te verwachten levensduur van 3 jaar.
- Te plaatsen in dezelfde aanboorzadel als de Aqua Easy Flow Control.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

Bij bestelling dient het juiste aanboorzadel geselecteerd te worden.

Houd bij het plaatsen van het benodigde aanboorzadel rekening met een vrije ruimte voor en achter de sensor: voor de sensor 10 x leidingdiameter, na de sensor 5 x leidingdiameter.

C 0771295	Aqua Easy Flowmeter - batterij gevoed (exclusief aanboorzadel)	778,00
C 0771296	Aqua Easy Flowmeter batterij gevoed - servicekit in koffer Deze praktische kit geeft de zwembadbouwer de mogelijkheid om de actuele flow van de installatie uit te lezen. De blindstop (van de in de leiding gemonteerde aanboorzadel) eraf halen, flowmeter erin en de flow wordt uitgemeten. <i>Een meerwaarde in elke service-bus.</i>	1.107,00
C 0771297	Blindstop Aqua Easy flowmeter	68,20

Accessoires

Zie aanboorzadels op pagina 160 (hoofdstuk 6).



C 0771296



C 0771297

